

18.10 – NEUCEKOT-FLINTCOUTE

CONSIDERAÇÕES:	O “NEUCEKOT” é um produto betuminoso formulado a partir do alcatrão que apresenta, depois de seco óptimas características de protecção. É recomendado para proteger estruturas imersas e enterradas.
PROPRIEDADES:	<ul style="list-style-type: none">- Boa dureza, resistência e flexibilidade.- Boa resistência à intempéries.- Evita infiltrações de humidade.- Fácil aplicação e maleabilidade.
CARACTERÍSTICAS:	<ul style="list-style-type: none">- Densidade.....1,580 ± 0,10- Viscosidade.....140 - 25 Poises (20°C)- Cor.....Preta.- Aspecto.....Pastoso- Secagem superficial.....± 2 horas- Secagem profundidade.....24 a 48 horas- COV (compostos orgânicos voláteis)....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/g) 500 g/l (2010). Este produto contém no máximo 434 g/l COV.
UTILIZAÇÃO:	<p>Este produto é recomendado para a vedação de rebocos, em empenas de prédios, como impermeabilizante em terraços, nas estruturas de betão armado (ex. alicerces) na zona de encosto de terras, etc., evitando assim infiltrações de humidade.</p> <p>É ainda usado na protecção de tubos enterrados para evitar o desenvolvimento da ferrugem, e também no revestimento de chassis.</p>
PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:	<p>A superfície do reboco deve estar limpa, seca, dura e isenta de materiais mal aderidos.</p> <p>A superfície do ferro deve estar limpa, seca, isenta de ferrugem e convenientemente desengordurada.</p>
APLICAÇÃO:	<p>Mexer bem o produto antes de o aplicar.</p> <p>É aplicado à trincha ou com rolo, sem diluição ou levemente diluído, no mínimo em 2 demãos.</p> <p>A espessura de camada determina a maior ou menor eficiência do produto.</p>
DILUIÇÃO:	Com “DILUENTE CELULOSO” se necessário, e não excedendo os 5%.

RENDIMENTO:	Variável de acordo com a absorção da superfície e a espessura da camada. Em média e por demão de 4 a 5 m ² / Kg.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Com “DILUENTE CELULOSO”, logo após a aplicação.
PRECAUÇÕES:	<ul style="list-style-type: none">- Produto inflamável.- Aplicar em locais com boa renovação de ar.- No caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar abundantemente com água.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 5kg e 20 kg.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.