

## Armadura de Emergência

- LED: SMD 2835 ○ Classe de Isolamento: II
- Alcance: 24 m ○ Vida útil: 35.000 h




Instalação em teto




Instalação em parede



Suspensão



Suporte lateral



Encastrar


## Armadura de emergência dupla face

IP40




### Especificações:

- > Tensão de entrada: 220-240V AC
- > Frequência: 50-60Hz
- > Número de ciclos: 15.000
- > Material: policarbonato (PC) e acrílico
- > Temp. funcionamento: -5° a +45°C
- > Bateria: Ni-cd 3,6V - 600mAh
- > Autonomia: 1,5h
- > Mantida/Não mantida
- > Pictograma não incluído




Led indicador de carga



Ligação para telecomando



Inclui conjunto de parafusos



REF.	Potência	Lumens	CCT	CRI	A	B	C		
ASPIK15	2W	35Lm	6000K	80	310mm	235mm	35mm	1	10

## Acessórios para armaduras de emergência ASPIK15:



ASPBPIK  
Pictograma dupla face seta para baixo



ASPEDPIK  
Pictograma dupla face seta esquerda e direita



ASPFSBPIK  
Pictograma face simples branco



ASAEPIK  
Aro de encastrar



ASSLPPIK  
Suporte lateral de parede



ASASPIK  
Acessório de suspensão



ASCPPIK  
Conjunto de parafusos de plástico